

Lastväxlarflak LVET



Lastväxlarflak LVET

Utrustningsalternativ

Invändig längd från 5500 mm till 7300 mm med 100 mm:s intervall.

Utvändig bredd: 2600 alt. 2550 mm.

Invändig bredd: 2490/2458 alt. 2440/2408 mm.

Ram: Byggt enligt Standard SS 3021.

Bygelhöjd: 1450 mm.

Bottenplåt: 5 mm alt. 6 mm av höghållfast stål förstärkt med tvärgående bottenprofiler.

Framstam: 3 mm av höghållfast stål.

Skarvframstam av rör med sträckmetall.

Sidolämningar av 25 alt. 40 mm av aluminium höjd 600 mm till 1200 mm med 100 mm:s intervall.

Spridarlucka: 40 mm av aluminium, 100 mm högre än lämsidor.

Automatläm: Pneumatisk alt. hydraulisk, höjd 250 alt. 400 mm 5 mm av höghållfast stål.

Bindkrokar.

Förankringsöglor enligt RF 12.02.

Blästring, grundmålning.

Lackering.



Viktexempel:

Längd 6000 mm

Botten 5 mm

Sidor 5 mm

Höjd 1000 mm

Vikt ca. 2550kg

Längd 5900 mm

Botten 7 mm

Sidor 5 mm

Höjd 1000 mm

Vikt ca. 2818kg