

NYHET!

**MADE IN
SWEDEN**

Helsvenskt koncept: **ZETTERBERGS ZD4 DUMPERKÄRRA** i samarbete med Kilafors Industri

Lägre vikt – Fler smarta detaljer – Lägre bygghöjd



ZETTERBERGS

Zetterbergs Industri AB
Östervåla Tel: +46 292 70 500
www.zetterbergs.se

Kilafors

Kilafors Industri AB
Telefon vx1 0278-65 92 00
www.kilafors.se

Helsvensk ZD4 DUMPERKÄRRA

– med större lastförmåga och
bättre lönsamhet!



Zetterbergs ZD4, fjärde generationens dumper, finns nu även som tippkärra. Ny banbrytande teknik och materialutveckling har gett dumpern revolutionerande konstruktionslösningar som gjort den både lättare och starkare. Samtidigt har den fått en ny strömlinjeformad design, där botten, sidor och hyttskydd bildar en funktionell enhet med extra hög prestanda. Smarta detaljer ger effektivt skydd mot slitage och underlättar vid reparation och underhåll, samtidigt som det förenklar lastning och lossning. En riktig arbetskompis helt enkelt!

- Lägre vikt, vilket innebär en större lastförmåga och en minskad bränsleförbrukning
- Högsta krav på stabilitet & funktion
- Snygg design med tillval och unika anpassningar för specifika behov
- Svensktillverkad



Teknisk beskrivning

Chassi Kilafors

Axlar 3 st 9 ton BPW-ECO med skivbroms. Axellyft 1:a axel och 3:e axel via knapp i hytt samtidigt.

Fjädring luftfjädring.

Elutrustning 2 st baklampor diod. 2 st backlampor halogen. VBG14 elkontakt.

Däck 6 st 385/65 – 22,5” Good Year, stålfälg.

Skärmar istoflex plasticskärmar.

Byggnationstyp bakåttipp.

Bygghöjd överkant chassiram – undersida bottenplåt 181 mm.

Byggnationsmått avstånd bakre bäraxel – utvändig bakbalk 340 mm. Avstånd hjulaxel – bakre bäraxel 850 mm.

Dumperkorg ZD4. Bottenplåt 6 mm HB 500. Sidoplåtar 5 mm HB 450. Invändig längd 5200 mm. Lastvolym 13,6 m³. Utvändig bredd 2550 mm. Invändig bredd 2380 mm.

Sidohöjd 1 100 mm.

Hyttskydd demonterbart.

Spridarläm 40 mm aluplank med framflyttad upphängning 130 mm. Höjd 1 100 mm.

Automatläm pneumatisk. Höjd 400 mm med slitplåt 5 mm HB 450.

Stege höger sida fram. Vänster sida fram.

Tippcylindrar undermonterad.

Ytbehandling blästrad och grundmålad med 2-komponent grundfärg, min 40 µm.

Lackering i standard solid ral kulör.

Dragstångslängd 3-axlig 5000 mm.

Vikt ca: 6000 kg.

Kontakta oss för vidare information!

 **ZETTERBERGS**

Kilafors