

ZD4

Dumperkärra



ZD4 kärra

Helsvenskt kärrkoncept med hög lastförmåga

Vår ZD4 är fjärde generationens dumper. Med smarta konstruktionslösningar och materialval har vi optimerat vikten och stabiliteten. Det gör den både snygg, smart och lätt.

Med marknadens sannolikt lägsta bygghöjd sitter den också snyggare på chassit. Den strömlinjeformade designen, där alla delar bildar en funktionell enhet, tillsammans med uppbockad bottenplåt, ger den extra hög prestanda.

ZD4 är dumpern för de tuffaste uppdragen.

PRODUKTFÖRDELAR

- Helsvenskt koncept i samarbete med Kilafors.
- 20 procent lägre vikt, ger bättre lastförmåga och minskad bränsleförbrukning.
- Hardox 500TUF - den nya generationens slitplåt ökar livslängden med 40 procent.
- Svensktillverkad med fokus på kvalitet, stabilitet och hållbarhet.
- Marknadens lägsta bygghöjd - 180 mm.
- Funktioner och smarta detaljer för bättre användarvänlighet.
- Robotsvetsad dumperkorg.

ZD4

Dumperkärra



Specifikationsexempel

Längd från 5200 mm med 100 mm längdintervall.

Höjd från 1000 till 1400 mm med 100 mm intervall.

Bredd invändig 2380 mm. Utvändig bredd 2550 mm.

Botten 5, 6, 8 eller 10 mm tjocklek av höghållfast kvalitetsstål Hardox 500TUF med längsgående profiler förberedd för avgasuppvärmning.

Sidor 4, 5, 6 eller 8 mm tjocklek i höghållfast stål Hardox 450.

Bygghöjd från överkant chassiram till undersida bottenplåt 180 mm.

Hyttskydd i stål, demonterbart.

Automatläm pneumatisk manövrering, höjd 400 mm.

Spridarläm i 40 mm aluminiumplank med framflyttad upphängning 130 mm.

Tippcyllinder undermonterad hårdförkromad teleskopsylinder.

Stege på vänster och höger sida.

Ytbehandling blåstrad och grundmålad. Lack enligt C4Hög ISO12944.

Specifikation chassi

Chassityp Kilafors.

Axlar 3 st 9 ton BPW-ECO med skivbroms. Axellyft 1:a axel och 3:e axel via knapp i hytt samtidigt.

Fjädring luftfjädring.

Elutrustning 2 st baklampor diod. 2 st backlampor halogen. VBG14 elkontakt.

Däck 6 st 385/65 - 22,5" Good year, stålfälg.

Byggnationstyp bakåttipp.

Byggnationsmått avstånd bakre bäraxel - utvändig bakaxel 340 mm. Avstånd hjulaxel - bakre bäraxel 850 mm.

Dragstångslängd anpassad för 3- och 4-axlig bil.

Övriga tillval

Fler tillval se separat produktblad för dumper.

Dubbelmontage

Dragstång skjutbar.

Fälgar aluminium.

ZETTERBERGS