

# ZD4-Z

Dumper med toveis tipp

MADE IN

SWEDEN



## ZD4-Z

### Sidetippdumper med presisjon

ZD4 Zetmatic er basert på vår standard dumper og er det opplagte valget for deg som tipper ofte - og ønsker å gjøre det komfortabelt og enkelt.

Zetmatic lemmen betjenes med bryter i førerhuset og styres av dobbeltvirkende hydrauliske sylindre. Rammen har et fast høydemål på 390 mm og er laget av høyfast stål. Ved sidetipping bidrar automatlemmen med 400 mm dybden, noe som gjør at tippmassen havner lenger unna bilen og reduserer risikoen for at hjul blokkeres eller kjøretøyskader oppstår.

Med ZD4 Zetmatic satser du på enkel og tryg side/bakover Tipp.

### PRODUKTFORDELER

- Svenskprodusert påbygg.
- Komfortabel sidetipping med hydraulisk styring fra førerhuset.
- Beskytter kjøretøyet mot tippmasse.
- Lav vekt og høy lastekapasitet.
- Glatte sider for enklere rengjøring.
- Mikrobryter og kontrolllys montert i førerhuset for å indikere stengt Zetmatic-ventil.
- Høyeste krav til funksjon og sikkerhet.

# ZD4-Z

## Dumper med toveis tipp



### Spesifikasjonseksempel

**Lengde** fra 4400 mm med 100 mm lengdeintervaller.

**Høyde** fra 900 til 1100 mm med 100 mm intervaller. Den øvre rammen er variert med den nedre Zetmatic-rammen, som har et fast høydemål på 390 mm - senterhengsel til overkant.

**Bredde** innvendig 2380 mm. Utvendig bredde 2550 mm.

**Bunn** 5, 6, 8 eller 10 mm tykkelse av høyfast kvalitetsstål Hardox 500TUF med langsgående profiler forberedt for eksosoppvarming.

**Sider** 4, 5, 6 eller 8 mm tykke i høyfast stål Hardox 450.

**Byggehøyde** fra overkant chassisramme til underkant bunnplate 400 mm.

**Frontskygge** i stål, skrudd.

**Hydraulisk automatlem**, høyde 400 mm.

**Strølem** i henhold til valgfri liste.

**Tipp sylinder** undermontert hardforkrommet.

**Hjelperamme** av likesidige kaldbøyde U-profiler forsterket med tverr stivere i bakre del. Tippaksel for treveis tipping.

**Stige** på høyre side.

**Overflatebehandling** sandblåst og grunnet. Lakk i henhold til C4High ISO12944.

### Kjennetegn

**Zetmatic-lemmen** betjenes fra førerhuset og styres med to alt. tre dobbeltvirkende hydrauliske sylindre. Øvre og nedre Zetmatic lemmer i høyfast Hardox-materiale. 5 mm som standard.

**Bunnen** er bøyd opp 45 grader til siden for maksimal styrke og høy slitasjebeskyttelse.

**Topprofil** med 30 graders skråningsvinkel.

**Automatisk selvlåsing** med stopp for horisontal posisjon.

**Frontskygge** i stilig design for utmerket passform mot førerhuset. Utskjæring for vertikalt eksosrør med dekkplater.

**Beskyttelsesplate** for opphenget av sprederdekselet.

### Andre muligheter

**Flere alternativer** - se eget produktblad for ZD4.