



ZT4

Tipp med mange muligheter

Vår ZT4 tipp er slitesterk og utviklet for sikker transport med et brukervennlig lemsystem og enkel spredning av last.

Langsgående bjelker gir en stiv og lett bunn. Det reduserer krenning ved tipp/spredning. Helsveidede bunnprofiler hindrer bøyning og gir et robust og sterkt tippsystem. Planbunnen har selvbærende stålprofiler for 2-, 3- eller 4-akslet chassis og bunnen i høyfast stål.

ZT4 har en innebygd låsestruktur for sidearmene, som garantert sparer rygg, tid og penger.

PRODUKTFORDELER

- Svenskprodusert påbygg.
- Lett, sterk og slitesterk.
- Bunn i høyfast stål.
- Helsveidede langsgående bjelker for stiv og lett bunn.
- Lettarbeidet lemsystem med låsefunksjon på sideklaffer.
- Forberedt for eksosvarme.
- God beskyttelse mot korrosjon.
- Finnes i flere modeller og med et stort antall alternativer.

ZT4

Tipp



Spesifikasjonseksempel

Lengde fra 4000 med 100 mm intervaller.

Bredde utvendig 2550 alt. 2600 mm. Innvendig bredde avhengig av paneltykkelse.

Bunn 5 mm tykkelse, høyfast stål med langsgående profiler forberedt for avgassoppvarming.

Sidlemmer i 25 alt. 40 mm anodisert aluminiums-plank. Høyde fra 600 mm til 1200 mm med 100 mm intervaller.

Frontvegg 100 mm høyere enn sidene, skjøtet frontstamme tilpasset førerhus.

Byggehøyde fra overkant chassisramme til underkant bunnplate 350 mm for 2- og 3-akslet og 400 mm for 4-akslet chassis.

Automatlem hydraulisk operert. Høyde 400 mm.

Tippsylinder undermontert hardforkrommet.

Hjelperamme av likesidige kaldbøyde U-profiler forsterket med tverrstivere i bakre del. Bæreaksler for bakover tipping eller 3-veis tipping.

Kjennetegn

Planbunn er lett og stivt i høyfast stål med langsgående bjelker og helsveisede bunnprofiler.

Lemsystem for enkel håndtering.

Lav vekt for maksimal lastekapasitet.

Andre muligheter

Sidetipp se produktblad for ZT4-Z og ZT4-M.

Byggehøyde redusert til 300 mm på baktiltet plan på 2- og 3-akslet. 350 mm på 4-akslet.

Bunn med 6 mm tykkelse.

Strølem 40 mm isolert aluminiumsplanke, fronthengt, alt. kan åpnes som dør.

Automatlem pneumatisk aktivering.

Automatlem høyde 250 mm.

Spreaderutløser i stedet for automatisk utløsning.

Eksosoppvarming av bunn med pneumatisk betjent avtrekksspjeld.

Asfaltplater til automatlemmen for ekstra overheng ved mating av asfaltutleggeren.

Skjøtelemmer laget av 25 mm isolert aluminiums-plank, stick-on type.